MARFAK® MP
NLGI 2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Marfak MP2 é uma graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, grau NLGI 2, contendo inibidores de oxidação e corrosão.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Marfak MP 2 proporciona:

- **Boa resistência à lavagem por água** - devido a qualidade do sabão de lítio utilizado para sua fabricação.
- **Proteção contra corrosão** - protege os mancais e rolamentos contra corrosão.
- **Boa estabilidade ao cisalhamento** - mantendo-se aderida aos mancais e rolamentos mesmo em condições severas de uso.

APLICAÇÕES

Marfak MP2 é recomendada para lubrificação de equipamentos automotivos quando especificada uma graxa do tipo múltiplas aplicações, com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento.

Pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, juntas universais e de deslizamento, mancais planos inclusive de equipamentos industriais desde que não seja requerida pelo fabricante uma graxa do tipo extrema pressão.

Temperatura de Operação: -20ºC a 120ºC.

Marfak MP2 atende:

- **Categorias Automotivas** (ASTM D4950)
  - **GB** (para lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado)
  - **LA** (para lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado)
- **Categorias Europeias**
  - **DIN** 51502: K2K-20
  - **ISO** 6743-09: ISO-L-XBCEA 2

©2005-2020 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.
Chevron, Logo Estrela Texaco e Marfak são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau NLGI	Método ASTM	2
Código do Produto	-	*414001*
Código da FDS	-	*16302*
Espessante	-	Lítio
Aparência	-	Castanho esverdeada
Penetração trabalhada a 25ºC 60 strokes 10.000 strokes	 D217 D217	 290 290
Viscosidade do óleo básico cSt a 40ºC cSt a100ºC	 D445 D445	 150 14,55
Ponto de Gota, ºC	D566	190
Perda no ensaio de Cubo de Rodas, a 104ºC, 6 horas, g	D1263	3,5
Teste de oxidação, a 100ºC, 100 horas, queda de pressão, psi	D942	6
Teste de corrosão em presença de água	D1743	passa
Lavagem por água a 79ºC, %peso	D1264	8

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Produto fabricado no Brasil.
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento

17 de setembro de 2026