TEXAMATIC® 7045B

(ESSE PRODUTO SUBSTITUI O PRODUTO **TEXAMATIC 7045E**)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Texamatic 7045B é um óleo formulado a partir da combinação balanceada de básicos minerais convencionais e não convencionais e aditivos específicos para a lubrificação de transmissões automáticas.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Texamatic 7045B proporciona:

- **Otimização do inventário de lubrificantes** - devido às múltiplas aprovações que possibilitam a aplicação em diferentes tipos de equipamentos.
- **Características de fricção especialmente ajustadas** - para assegurar mudanças e bloqueios suaves.
- **Controle de fricção duradouro** - resultando em um funcionamento suave ao longo da vida útil do fluído.
- **Controle da viscosidade do fluido** e proteção da transmissão a altas temperaturas de funcionamento.
- **Excelente fluxo em baixa temperatura** - que protege contra o desgaste durante os arranques a frio.
- **Estabilidade à oxidação** - protegendo contra formação de vernizes, resíduos e depósitos nocivos.
- **Compatibilidade com uma vasta gama de elastômeros** - protegendo mangueiras e selos de vedação.
- **Proteção contra corrosão** - dos radiadores de óleo das transmissões automáticas.
- **Fácil identificação de vazamento** - devido a sua coloração avermelhada.

APLICAÇÕES

Texamatic 7045B é recomendado para a lubrificação de transmissões automáticas de automóveis, caminhões, ônibus e equipamentos pesados, quando requeridas pelo fabricante as especificações Dexron IIIH, Ford Mercon, Voith 55.6335.xx ou as listadas a seguir.

Texamatic 7045B pode ser utilizado também em transmissões ou em outras aplicações que requeiram especificações anteriores Dexron, Dexron II, Dexron IID, Dexron IIE, Dexron IIIG, Allison C-2, Allison C-3 e Allison C-4.

Texamatic 7045B também pode ser utilizado em transmissões ou em outras aplicações que requeiram as especificações obsoletas Ford Mercon, M2C138-CJ e M2C166-H

Texamatic 7045B é recomendado também para direções hidráulicas, sistemas hidráulicos e outras aplicações, quando solicitado pelo fabricante um produto que atenda uma das especificações abaixo. Pode, ainda, ser utilizado com fluido hidráulico com propriedades antidesgaste de ampla faixa de temperatura operação. Sua viscosidade corresponde à de um produto ISO VG 32.

Nota: Texamatic 7045B **não** deve ser utilizado em sistemas de direção hidráulica que requeira um fluido semissintético ou sintético.

©2007-2018 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.
Chevron, Logo Estrela Texaco e Texamatic são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

Texamatic 7045B é aprovado por:

- **Requerimentos dos fabricantes**
  - **Voith** 55.6335.xx
  - **Volvo** 97341

Texamatic 7045B atende:

- **Dexron** IIIH
- **Allison** TES 389
- **DTFR** 13C120 (MB 236.2)
- **MAN** 339 TYP V1/Z1
- **Ford** Mercon

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	Método ASTM	
Código do Produto	-	*320675*
Código da FISPQ	-	-
Cor	Visual	Vermelha
Densidade a 20ºC	D4052	0,8462
Viscosidade Cinemática cSt a 40ºC cSt a 100ºC	 D445 D445	 37,13 7,64
Viscosidade a baixa temperatura (Brookfield), -40ºC, cP	D2983	14.180
Índice de Viscosidade	D2270	229
Ponto de Fulgor, COC, ºC	D92	224
Ponto de Fluidez, ºC	D97	-45

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Produto fabricado no Brasil.
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento

08 de Maio de 2025